

**Használat:** A mosogató csak háztartási célra használható élelmiszerek-, vagy a főzés, sütés közben elszennyeződött tárgyak ivóvízzel történő mosásánál, vagy vízvételnél. A medence aljára érdemes műanyag védőrácsot tenni, mivel a gránit keménységéből kifolyóan a mosogatás közben a felülethez dörzsölődő puhább edényekről tárgyakról lekopó anyagrészecskék lerakodhatnak a mosogató gránit szemcséi közé.

Ezek a felületen csíkok, foltok formájában jelenhetnek meg, nem a mosogató anyaga sérül.

Ne használjunk erősen lúgos anyagokat, pl. ammóniát vagy nátrium-hidroxidot.

Ne helyezzünk közvetlen a mosogatóra a főzőlap fűtőeleméről éppen csak levett edényeket, kávéskannát (a fűtőelem hőmérséklete akár az 500°C-ot is elérheti).

Közvetlenül a mosogatótálcán ne vágjunk fel ételeket. Ehhez használjunk vágódeszkát. Normál használat során (főleg a sötét homogén felületeken) a mosogató felületén hajszálkarcok jelentkezhetnek, ezek a mosogató anyagában nem hatolnak be, szabad szemmel láthatóak.

**Tisztítás:** A mosogatótálca takarításának legjobb módja, hogy egy szivacsot vagy puha ruhát kevés tisztítószer és meleg víz elegyében megnedvesítünk. Ne használjunk erős tisztítószert, savat vagy lúgot tartalmazó elegyet. A mosogatótálca felületét vízzel mossuk át, majd a nedves részeket szivacsos kendővel szárítsuk meg, ezzel megakadályozzuk, hogy a felületen vízkő nyomok alakuljanak ki, mely különösen sötét színű mosogatókon előnytelen.

Makacs szennyeződések vagy foltokat (pl. evőeszközök, lábasok fémlekopását, vagy erősen színező élelmiszerek) súrolótejjel, vagy CIF tisztítószerral távolíthatja el.

A magas kvarctartalomnak köszönhetően a GraniteQ-nak nagyon kemény felülete van, így durvább műanyag szivacsot is használhat. Kemény víznél, esetleg, vízkőlerakódások keletkezhetnek. Erősen színező élelmiszerek, ezeket a lerakódásokat megszínezhetik. A vízkövet, háztartási ecet és melegvíz segítségével távolíthatja el.

A mosogatótálca különféle anyagok elegyből készül, melyben nagy százalékban jelen vannak közbősztöltőanyagok, melyek a terméket rendkívül erőssé és keménnyé teszik. Ezen jellemzőből adódóan előfordulhat, hogy a fém edények folyamatos súrlódása, dörzsölése következtében a tálca csíkossá válik. Ennek oka, hogy a fém edényekből apró fém részecskék válnak le, azonban megfelelő kefe, dörzsi és általános tisztítószert használatával ezek a részecskék eltávolíthatók.

A fent leírtaktól eltérő használat, tisztítás nem rendeltetésszerű, az ebből bekövetkezett hibákért a termék gyártóját, felelősség, nem terheli.

**Jótállás, szavatosság:** A gránitmosogatókra, a jótállási idő 2 év, amennyiben a terméket a DONAU SPÜLEN Kft. hozta forgalomba és 2024.03.01 után gyártották. A jótállás nem terjed ki, a nem megfelelő tárolásból, szakszerűtlen szállításból, beépítésből, használatból, tisztításból, nem háztartási célú felhasználásból eredő károokra. A kiegészítőkre, szifonokra, szelepekre, csatlakozókra, rögzítő karmokra, szűrős dugókra 1 év a szavatossági idő. A jótállás és a szavatosság érvényesítéséhez igazolnia kell, eredeti számlával a termék vásárlását, és annak dátumát (teljesítését). A jótállás, gyártási-, vagy anyaghibákból eredően érvényesíthető. A mosogató visszaküldése, a DONAU SPÜLEN Kft előzetes jóváhagyásával lehetséges. A kereskedelmi jótállással, kapcsolatoskérdésével forduljon a DONAU SPÜLEN Kft képviselőjéhez.

## Vásárlói tájékoztató beépítési és kezelési útmutatóval

a Quadron GraniteQ (gránitörleményes) mosogatókhoz



**QUADRON**  
imagine your kitchen

**A termék minősége:** I. osztályú  
**Gyártó:** Quadron Polska Sp. z o.o  
**Importálta:** DONAU SPÜLEN Kft.  
5000 Szolnok, Körösi u. 43.  
**Képviselő:** E-mail: [info@donau.hu](mailto:info@donau.hu)

Köszönjük, hogy a Quadron termékét választotta.

Tájékoztatónkból megismerheti a mosogató beépítésének módját, használatát és tisztántartását.

A mosogatótálca viseli a CE jelölést, amely azt mutatja, hogy az Európai Közösség UNI EN 13310:2004 sz. rendeletében előírt összes tesztnek megfelelt. Gyártási folyamatunk minden fázisa megfelel az UNI EN ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszernek.

A termék megfelel az élelmiszerekkel, ételekkel érintkezésbe lépő anyagokra, összetevőkre vonatkozó 1935/2004 rendeletnek és a 89/109/CEE irányelvnek.

#### A mosogató anyaga:

**Gránitörlemény**, valamint, színező, adalék- és kötőanyagok (GraniteQ)

A mosogató háztartási célra készült, ettől eltérő (ipari, kereskedelmi, nagyüzemi) használata nem rendeltetészerű. Az Ön által vásárolt mosogató minőségét, többször, ellenőrizték. Beszerelés előtt, amennyiben mégis hibát észlelne, keresse fel az képviselőnket. A beépítés után, ezeket a hibákat, nem tudjuk figyelembe venni!

A szelepcsomagot, amely a leeresztő-szelepeket, csöveket, tömítéseket, túlfolyót esetleg dugókiemelőt tartalmaz, valamint a rögzítő karmokat tartozékként adjuk mosogatóinkhoz. A búzelzáró szifon nem minden mosogató tartozéka, azokat külön lehet megvásárolni. Erről érdeklődjön a kereskedőjénél.

#### 35 mm-es lyuk kialakítása:

A munkavégzőkor, viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt. A gyártó, színes, kör alakú matricával jelöli a kifúrható felületeket. Ezeken, a helyeken, a mosogató ellenkező oldalán, előre elkészített gyűrű alakú jelölések. A mosogatótálca mindkét oldalon megjelölt, 35 mm átmérőjű jelöléssel érkezik. Így módunkban áll kiválasztani, hogy melyik oldalra telepítsük a csapot.

Miután eldöntöttük, hogy melyik oldalon telepítjük a csapot, a lyukat a gyémántfúró szárat egy kézi fúróba helyezve fúrjuk végig. Ügyeljünk, hogy a nem látható oldalon dolgozzunk. Körkörösén mozgatva a fúrógépet, az anyagot, át lehet fúrni. Vízrel hűteni, nem szabad az esetleges sorját, fémreszelővel lehet eltávolítani.

**Rögzítő karmok felszerelése:** A karmok, mosogatóként eltérőek lehetnek. Például a karmot, a mosogató alján, a legszélén, kialakított

nyílásba kell beütni úgy, hogy a karom kifelé nézzen.

**Beépítés:** A beépítést lehetőség szerint bizza szakemberre, hogy elkerülje a felesleges kellemetlenségeket.

A mosogatótálcat fejjel lefelé helyezzük a munkalap azon pontjára, ahol majd beépítésre kerül.

Egy ceruzával rajzoljuk végig a mosogatótálca külső peremét, körvonalát (vagyis használjuk sablonként a mosogatótálcat).

Ezután vegyük le a mosogatótálcat, majd az előbb megrajzolt körvonalhoz képest 1 cm-rel beljebb rajzoljunk egy pontozott vonalat. A megfelelő szerszámokkal vágjuk ki a pontozott vonal mentén a munkalapot.

Vigyázzon, hogy kivágáskor a munkalap alatt ne sértsen meg egyéb szerkezeti elemet! A kivágáskor megfelelő védőfelszerelést használjon.

A munkalap frissen vágott széleit eressze be (impregnálja), hogy ne tudjon nedvességet felvenni. A mosogatót helyezze egy vízszintes, sík, tiszta felületre.


Tolja be a rögzítő karmokat a megfelelő helyekre,

A mosogató szélétől 2-3 mm-re nyomjon szilikon tömítő masszát (nem tartozék). Óvatosan illessze a mosogatót a munkalap kivágásába.

Figyelem! Ha a mosogató a munkalap kivágásba, pontosan nem illeszthető ne erőltesse, hanem keresse meg a hiba okát, Amennyiben a mosogató valamely rögzítő karma a szekrény szerkezeti elemébe ütközik, úgy a karom alatt a munkalapot ki kell vésni.

Igazítsa és húzza meg kereszt irányban csavarhúzóval a rögzítő karmokat, az alábbi ábrán látható sorrendben

A rögzítő karmokat maximum 6 Nm forgatónyomatékkal húzza meg.



A mosogató szennyvízlevezető és egyéb szerelvényeinek az összerakásához ábrát a szelepcsomagban, vagy a szifoncsomagban talál! A szifon és a szelepcsomag egyes mosogatóknál nem tartozék. A szifon és a fali csatlakozó közötti összekötést minden esetben egyénileg kell kialakítani, a gyártó ehhez anyagot nem biztosít. Ha mosogatógép csatlakozós szifont, idomot használ ellenőrizze, hogy a cső átjárható-e. Az összeszerelés után, a tömítettséget ellenőrizni kell. A mosogatógép, mosógép csövét, bilinccsel rögzíteni kell a szifon csomjához. A csaptelep felszereléséhez annak dobozában talál tájékoztatót.